



MILLENNIA™

CLIMAPLUS™

Panel de textura fina

Características y beneficios

- Plafón con la textura más fina en el mercado, es una alternativa económica a los paneles de alto precio
- El sólido NRC cumple las necesidades generales de acústica para absorber el sonido
- El Sistema ClimaPlus™ con garantía de 30 años, al utilizarse con la suspensión DONN®, resiste condiciones de 40°C y 95% de humedad relativa sin pandeo visible

Aplicaciones

- Tiendas Departamentales
- Hoteles
- Consultorios de alto nivel
- Oficinas y áreas de conferencia
- Salas de consejo
- Salones de fiesta
- Vestibulos
- Areas de recepción
- Terminales de transporte
- En general, en los lugares que se requiera el máximo desempeño acústico con la máxima exigencia estética

Colores

Blanco

Sustrato

Placas Tecnología X de fibra mineral

Páneles MILLENNIA™ con desempeño CLIMAPLUS™ / Sistema de suspensión marca DONN® DX®

MILLENNIA™ CLIMAPLUS™



Clasificación UL

Paneles
MILLENNIA®
CLIMAPLUS™

Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR ¹	Color	Opciones de suspensión	Contenido reciclado ²
(OC) 	2'x2'x3/4"	Clase A	76505 TYMLSQ2x2	.70 	35	.85	Blanco	A, B, C	75%
	2'x4'x3/4"	Clase A	78505 TYMLSQ2x4	.70 	35	.85	Blanco	A, B	75%
(LST) 	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMLLS2x2 76705	.70 	35	.85	Blanco	D	75%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMLLS2x4 78705	.70 	35	.85	Blanco	D	75%
(FLB) 	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMLFL2x2 76907	.70 	35	.85	Blanco	E,F,G	75%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMLFL2x4 76901	.70 	35	.85	Blanco	E,F,G	75%

Opciones de
perfiles de
suspensión

A DX® / DXL®	B DXW®	C CENTRICITEE® DXT	D DX® / DXL®	E CENTRICITEE® DXT	F FINELINE® DXF	G FINELINE® 1/8" DXFF	H DX® / DXL® Concealed	I CENTRICITEE® DXT
								

Clasificación ASTM E1264

Tipo III, Forma 1, Patrón E,G

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A

Propagación de flama: 25

Generación de humo: 50

Peso métrico

5,13Kg/m² (paneles y losetas clase A)

Resistencia térmica

R-2.0

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora

Tecnología patentada

Este producto es una combinación única de resistencia al pandeo y desempeño acústico, resultado de una tecnología hecha por patente U.S. No. 5, 250, 153

Notas

1. Los valores LR se muestran como promedios.
2. Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx. Más información en la ficha SC2102 Ceiling Systems Warranties and Limitations, y en la SC2451 Clima Plus Ceiling Certifications of Performance.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación.

La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.