

OLYMPIA MICRO™ CLIMAPLUS™

Panel de textura fina

Características y beneficios

- Excelente índice de reflexión lumínica reduce el número de lámparas requeridas, uso de energía y el cansancio de la vista.
- El Sistema ClimaPlus™ con garantía de 30 años al utilizarse con la suspensión Donn® resiste condiciones de 40°C y 95% de humedad relativa sin pandeo visible.

Aplicaciones

- Salones de clases
- Hoteles
- Áreas de recepción y vestíbulos
- Restaurantes
- Centros Comerciales

Colores

Blanco

Substrato

Placas extruidas por agua de fibra mineral

Páneos Olympia Micro™ con desempeño ClimaPlus™/
Sistema de suspensión Finline®

OLYMPIA MICRO™ CLIMAPLUS™




Clasificación UL

Páneos Olympia
Micro™ ClimaPlus™

Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR ¹	Color	Opciones de Suspensión	Contenido Reciclado ²
	2'x2'x5/8"	Clase A	4211 AUOLSQ2x2	.50	30	.87	Blanco	A, B, C	52%
	2'x4'x5/8"	Clase A	4411 AUOLSQ2x4	.50	30	.87	Blanco	A, B	52%
	2'x2'x5/8"	Clase A	AUOLMI2x2 4221	.50	35	.87	Blanco	D	52%
	2'x4'x5/8"	Clase A	AUOLLS2x4 4421	.50	35	.87	Blanco	D	52%
	2'x2'x5/8"	Clase A	4231 AUOLFL2x2	.50	35	.87	Blanco	E, F, G	52%
	2'x4'x5/8"	Clase A	4431 AUOLFL2x4	.50	35	.87	Blanco	E, F, G	52%
	2'x4'x3/8"	Clase A	4742 AUOLIL4742	.50	35	.87	Blanco	D	52%
	2'x4'x5/8"	Clase A	4744 AUOLIL4744	.50	35	.87	Blanco	E, H	52%

Páneos Olympia
Micro™ ClimaPlus™
Ilusion Two/24
páneos 2'x2'

A DX®/DXL®	B DXW®	C CENTRICITEE® DXT®	D DX®/DXL®	E CENTRICITEE® DXT®	F FINELINE® DXF	G FINELINE® 1/8" DXF	H CENTRICITEE® DXT®
							

Opciones
de perfiles
de suspensión

Clasificación ASTM E1264

Tipo III, forma 2, modelo CE

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A

Propagación de flama: 25

Generación de humo: 50

Peso métrico

5.03 kg/m² plafones de 5/8"

3.81 kg/m² plafones de 3/4"

(páneos y losetas clase A)

Resistencia térmica

R-1.4 plafones de 5/8"

R-1.7 plafones de 3/4"

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora.

Notas

1. Los valores LR se muestran como promedios.

2. Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.

3. Las 2 caras del panel están tratadas con una formulación antimicrobial de amplio espectro patentada que inhibe y retarda el crecimiento de hongos o moho, fungi, levadura y bacterias causantes de manchas y mal olor. Más información en la ficha SC2102 Ceiling Systems Warranties and Limitations y en la SC2451 Clima Plus Ceiling Certifications of Performance.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación.

La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación.

No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.